



产品简介

金属附着力促进剂

化学成份

特殊密着促进剂树脂

特性优点

1. 增强附着力；
2. 提高硬度；
3. 降低反应温度，提高涂料反应性；
4. 提高反应速率。

推荐使用

可用于下列涂料：

1. 工业涂料，重防腐涂料，卷材及罐听涂料，酸固化底漆。

可用于下列系统：

2. 丙烯酸氨基烤漆、醇酸氨基烤漆、聚酯涂料；
3. 双组份聚氨酯和聚氨酯乳液；
4. 水性烤漆。

推荐用量

按总配方量的：1-3%。

技术数据

固体成份 (%) :	65±3%
色数 (Gardner) :	2
溶剂:	正丁醇/乙二醇单丁醚
外观:	淡黄色粘稠状透明液体

加工指导

1. 因其为粘稠状液体，建议在研磨阶段加入或在调漆阶段高速搅拌加入；
2. 用于水性系统时，可先用氨水中和至PH7，或直接加入已加氨水系统中；
3. 其有酸功能，有催化作用，用在烤漆中促进氨基漆交联，因此可减小催化剂的量或降低烘烤温度。

储存运输

1. 储存温度-5至30℃；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤或200公斤包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu
Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271