



**BL**  
**C632B**

氟碳改性聚丙烯酸酯流平剂

## 产品简介

溶剂型涂料的防缩孔剂，基材润湿剂和流平剂

## 化学成份

氟碳改性聚丙烯酸酯溶液

## 特性优点

1. 有更加优秀的底材润湿效果和表面流平速度；
2. 对重涂和层间附着力影响很小；
3. 具有优秀的抑泡和消泡效果。

## 推荐使用

1. 溶剂型烘烤漆、PU涂料、环氧涂料、卷材涂料、丙烯酸体系等。

## 推荐用量

总配方 0.2-1%

## 技术数据

固含量：	70±2%
溶剂：	芳烃溶剂/PMA
外观：	无色透明液体

## 加工指导

通常在生产的最后一步加入。如果有必要也可以在生产过程中的任何阶段加入。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

## 包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271