



产品简介

溶剂型涂料的防缩孔剂，基材润湿剂和流平剂

化学成份

氟碳改性聚丙烯酸酯

特性优点

1. 改进涂料的流平性；
2. 防止缩孔；
3. 有助于基材润湿；
4. 有消泡和脱泡剂的功能；
5. 不影响层间附着力，不影响重涂。

推荐使用

1. 所有溶剂型烤漆的流平剂，防缩孔剂；
2. 聚氨酯涂料的流平剂，防缩孔剂和抑泡助剂；
3. 环氧树脂涂料的流平剂和防缩孔剂。

推荐用量

	总配方
一般	0.3-2.0%
常用	0.3-0.8%

技术数据

活性成分：	70±2%
溶剂：	二甲苯
密度20℃：	0.96 - 0.99g/cm ³
外观：	透明至微黄液体

加工指导

应在每批产品生产的最后阶段加入。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤或190公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271

