



**BL**  
**D542**

二月桂酸  
二丁基锡

## 产品简介

高效PU催化剂

## 化学成份

二月桂酸二丁基锡

## 特性优点

1. 降低烘烤温度，缩短固化时间；
2. 改善涂膜耐蒸煮性，机械强度；
3. 改善漆膜硬度、光泽、耐湿、防腐。

## 推荐使用

1. 高档工业漆单组份聚气酯体系；
2. 汽车底、面、罩光，卷材、家电漆；
3. 单组份湿气固化PU、双组份涂料，  
粘胶剂及密封层等。

## 推荐用量

涂料总量的0.1-0.5%。

## 技术数据

有效成份：	18%
反应温度（℃）：	>150
溶剂：	醇类等
比重：	0.96
外观：	无色或淡黄色透明液体

## 加工指导

后段添加。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得  
接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

## 包装

20公斤或180KG包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司  
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.  
地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu  
Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271