



BL
E276

附着力
促进剂

产品简介

金属附着力促进剂

化学成份

聚酯为主链的磷酸酯

特性优点

1. 改善对金属底材的附着力；
2. 改善涂料的柔韧性和耐腐蚀性；
3. 适应铝材、冷轧板、镀锌钢板等；
4. 通用性强，耐侯好，耐高温烘烤。

推荐使用

1. 一般工业漆；
2. 重防腐涂料；
3. 卷材、罐听涂料、酸固化底漆。

推荐用量

涂料总量的1-2%。

技术数据

活性成份：	80±2%
溶剂：	丁醚等
闪点：	58
外观：	粘稠状透明液体

加工指导

1. 在生产前后段加入均可；
2. 用于水性涂料中，需先用胺中和；
3. 其有酸催化功能，用在烤漆中促进氨基漆交联，因此可减小催化剂量或降低烘烤温度。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤包装桶或200公斤大包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271