



聚乙烯
蜡粉

产品简介

聚乙烯超细蜡粉

化学成份

聚乙烯

特性优点

1. 优异的润滑作用和硬度；
2. 抗划伤性好，优异的耐磨性；
3. 表面平滑性较好；
4. 改善表面手感。

推荐使用

本品适用于各种涂料、油墨及化妆品体系。

推荐用量

总树脂固体的0.5-2.5%。

技术数据

熔点 (°C) :	110
平均粒径 (D50) :	3.5-4.5
平均粒径 (D90) :	8
比重:	0.20-0.25
外观:	微细白色粉末

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中低速搅拌分散即可；
3. 因熔点较低，应避免研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

15公斤袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271