



产品简介

聚乙烯蜡粉末

化学成份

聚乙烯PE

技术数据

外观:	粉末状	粘度 cps (149°C)	13.5
针入度d. mm:	4	平均分子量:	2000±300
软化点 (°C):	105	颜色:	白色

特性优点及应用

1. 涂料及热熔制品中，用于各种热熔胶，粉末涂料、马路标志漆、划线漆中做分散剂等，有良好的防沉降作用，并提高产品光泽度和立体感；
2. 油墨，耐光耐化性好，提高耐磨性，改善颜填料分散性，使产品有良好的光泽和立体感，防沉降，消光；
3. 化妆品，使产品具备好的光泽和立体感；
4. 注塑，润滑机器，增强产品表面光泽度；
5. 橡胶，提高成型速率，增大模具流量，脱模便利，提高产品光泽及立体感；
6. 电缆料，润滑剂，提高挤压成型速率，增大模具流量，脱模便利；
7. 蜡制品，地板蜡、汽车蜡、上光蜡、蜡烛、蜡笔等生产中提高蜡制品软化点，增加其强度及表面光泽度。
8. 浓色母料与填充母粒，在色母料中做分散剂，广泛用于聚烯烃色母料，与聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等树脂相容性好，并具优异的外部和内部润滑作用；
9. 在PVC型材，管材中广泛用做复合稳定剂，在PVC异型材，管材，管件，PE、PP成型加工过程中做分散剂，润滑剂和光亮剂，增强塑化程度，提高塑料制品韧性和表面光滑度。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封包装中保质期为二年。

包装

15公斤包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu
Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271