



BL
F145

聚四氟乙烯
蜡粉

产品简介

微粉化聚四氟乙烯蜡

化学成份

聚四氟乙烯

特性优点

1. 抗划伤性好，优异的耐磨性；
2. 表面平滑性较好；
3. 能耐300度高温。

推荐使用

本品适用于各种涂料体系，其中包括：

1. 卷材涂料；
2. UV涂料；
3. 金属箔涂料；
4. 工业涂料。

本品适用于各种水性和油性树脂体系。

推荐用量

总涂料的0.1-2%。

技术数据

软化点 (°C) :	315-325
平均粒径 (D50) :	5
平均粒径 (D90) :	8
外观:	微细白色粉末

加工指导

1. 在生产前后段加入均可；
2. 较易分散，中低速搅拌分散即可；
3. 研磨可以有更好的分散性。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封包装中保质期为二年。

包装

25公斤纸桶包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271