



产品简介

混合蜡

化学成份

混合蜡

特性优点

1. 抗划伤性好；
2. 表面平滑性较好；
3. 优异的耐磨性。

推荐使用

本品适用于各种涂料体系，其中包括：

1. 卷材涂料；
2. UV涂料；
3. 金属箔涂料；
4. 工业涂料。

本品适用于各种水性和油性树脂体系。

推荐用量

总涂料的0.1-2%。

技术数据

部分熔点 (°C) :	110
平均粒径 (D50) :	4
平均粒径 (D90) :	7
外观:	微细白色粉末

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 较易分散，中低速搅拌分散即可；
3. 因熔点较低尽量避免研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封包装中保质期为二年。

包装

25公斤纸桶包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271