



**BL**  
**9601**

中羟丙烯酸  
树脂

## 产品简介

溶剂型羟丙树脂

## 化学成份

羟基丙烯酸树脂

## 特性优点

1. 快干、光泽高、硬度高、丰满度好；
2. 柔韧性好、流平性佳、颜填料润湿性好；
3. 优异的耐化学品性、耐候性；
4. 优异的耐水性、耐盐雾性能。

## 推荐使用

1. 汽车漆、工程机械漆、地坪漆、家具漆、塑胶PU面漆等；
2. 与脂肪族、芳香族聚氨酯固化剂并用制备双组份PU漆；
3. 可与氨基树脂或封闭型异氰酸酯制备烤漆；
4. 可与芳烃类、脂类、酮类、酯醚类等溶剂相容性好，使用前请做好其相容性及稳定性；
5. 与TDI、HDI类固化剂及三聚体固化剂相容，使用前请做好其相容性及稳定性。

## 技术数据

固含量：	60±2
羟值（mgKOH/g, 固体）：	80
粘度（mPa. s, 30°C）：	1500-2500
酸值（mgKOH/g）：	5-8
色泽（Fe-Co）：	≤1
外观：	水白透明粘稠液体

## 加工指导

无特殊要求。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存；
2. 密封容器中保质期为1年。

## 包装

200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271