



产品简介

缓慢释放的专用胺中和的磷酸催化剂

化学成份

二壬基萘二磷酸

特性优点

1. 附着力好；
2. 耐水极好，耐盐雾性好。

推荐使用

1. 汽车面漆和一般工业涂料
2. 罐听涂料和卷材涂料
3. 静电喷涂、五金面漆和金属装修漆

溶解性

1. 溶解于醇类、酯类、乙二醇醚类和酮类；
2. 不溶于水；
3. 不溶于脂肪族及芳香族碳氢化合物。

技术数据

活性物含量 (%) :	60
PH值:	7-8.5
比重:	0.93
颜色:	≤10
溶剂:	异丁醇/异丙醇
外观:	清澈棕色液体

加工指导

最低固化温度：120°C

储存运输

1. 存放阴凉干燥处，密封容器储藏；
2. 保质期24个月。

包装

25公斤或180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271