



**BL**  
**D283B**

封闭型二磺酸  
催化剂

## 产品简介

缓慢释放的专用胺中和的磺酸催化剂

## 化学成份

二壬基萘二磺酸

## 特性优点

1. 低导电性，优异附着力，高光泽；
2. 良好的耐盐雾和防潮性；
3. 封闭性好，减少颜料相互作用。

## 推荐使用

1. 一般工业涂料
2. 家电涂料和线圈涂料
3. 静电喷涂、五金面漆等

## 溶解性

1. 溶解于乙二醇醚、酮、芳香烃和脂肪烃；
2. 不溶于水。

## 技术数据

活性物含量 (%) :	25
比重:	0.98
颜色:	≤10
溶剂:	二甲苯
外观:	清澈棕色液体

## 加工指导

1. 最低固化温度：120℃；
2. 可用芳香族或酯类溶剂预稀释，避免用醇类预稀释加入。

## 储存运输

1. 存放阴凉干燥处，密封容器储藏；
2. 保质期24个月。

## 包装

25公斤或180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO.,LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel:0519-81884271 Fax:0519-85788271