



**BL**  
**R3210BW**

低羟丙烯酸  
分散体

## 产品简介

低羟丙烯酸二级分散体

## 化学成份

低羟丙烯酸分散体

## 特性优点

1. 低羟基含量1.0%；
2. 干性快、硬度高、光泽高；
3. 较好的耐化学品性、耐溶剂性；
4. 高性价比、成本低、综合性能佳。

## 推荐使用

1. 一般通用水性工业漆、水性防腐漆等领域；
2. 双组份搭配水性、油性固化剂均可，不影响光泽；
3. 与氨基或封闭异氰酸酯用于烤漆。

## 技术数据

固含量：	42±2
羟基含量（固体）：	1.0
密度（g/cm <sup>3</sup> ）：	0.95
粘度（mPa. s, 25℃）：	200-2500
PH值：	7-9
外观：	乳白色液体

## 加工指导

无特殊要求。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30℃保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO.,LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel:0519-81884271 Fax:0519-85788271