



**BL**  
**R3215W**

低羟丙烯酸  
分散体

## 产品简介

低羟丙烯酸二级分散体

## 化学成份

低羟丙烯酸分散体

## 特性优点

1. 较低的羟基含量1.5%;
2. 干性快、硬度高、光泽高、附着力佳;
3. 高性价比, 适用于高颜基比配方, 较高光泽;
4. 可适配纯油性固化剂, 25度适用期 $\geq 4h$ 、35度 $\geq 2h$ 。

## 推荐使用

1. 适用于钢结构、电力设备、储能箱、机械设备等场景, 性能均衡、性价比高;
2. 双组份搭配水性、油性固化剂均可, 不影响光泽;
3. 与氨基或封闭异氰酸酯用于烤漆。

## 技术数据

固含量:	45 $\pm$ 2
羟基含量(固体):	1.5
密度(g/cm <sup>3</sup> ):	0.95
粘度(mPa. s, 25 $^{\circ}$ C):	200-2500
PH值:	7-9
外观:	乳白色液体

## 加工指导

无特殊要求。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风, 5-30 $^{\circ}$ C保存;
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同, 敬请使用者根据试验应用, 我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址: 江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271