



产品简介

用于快速反应的封闭型对甲苯磺酸

化学成份

PTSA

特性优点

1. 帮助涂料降低烘烤温度或缩短时间；
2. 提高涂膜光泽、硬度、耐腐蚀性、耐水解性、耐溶剂性，优异耐候性；
3. 极好的储存稳定性。

推荐使用

1. 水油通用型；
2. 汽车修补漆及一般工业烤漆等；
3. 卷材及印铁涂料。

推荐用量

涂料总量的0.5-3%。

技术数据

固体含量：	43±2%
活性成份：	26%
PH值：	6.0-7.0
酸值：	3
色度：	≤1
外观：	透明微黄液体

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中低速搅拌分散即可。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤包装桶或180公斤大包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271