



## 产品简介

用于快速反应的封闭型对甲苯磺酸

## 化学成份

对甲苯磺酸

## 特性优点

1. 帮助涂料快速固化；
2. 耐金属划痕；
3. 帮助涂料形成特殊的网格效果。

## 推荐使用

1. 家电面漆；
2. 卷材涂料；
3. 一般工业漆。

## 推荐用量

总树脂固体的0.5-2.5%。

## 技术数据

|       |      |
|-------|------|
| 活性成份： | 25%  |
| 比重：   | 0.92 |
| 色度：   | ≤1   |
| PH值：  | 8-9  |
| 外观：   | 透明液体 |

## 加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中低速搅拌分散即可。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

## 包装

25公斤包装桶或180公斤大包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271