



## 产品简介

水油通用封闭型酸催化剂

## 化学成份

封闭型磷酸混合物

## 特性优点

1. 降低烘烤温度，缩短固化时间；
2. 改善涂膜耐蒸煮性，机械强度；
3. 改善漆膜硬度、光泽、耐湿、防腐。

## 推荐使用

1. 一般工业漆体系，中高固含；
2. 汽车底、面、罩光，卷材、家电漆；
3. 溶剂型、水性漆、乳液体系。

## 推荐用量

涂料总量的0.3-1.5%。

## 技术数据

固含量：	60%
溶剂：	醇类等
PH值：	7-8.5
外观：	淡黄色透明液体

## 加工指导

1. 后段添加；
2. 可以直接添加，也可以用有机溶剂溶解后添加。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

## 包装

25公斤或200KG包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司  
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.  
地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu