



产品简介

特殊聚合物封闭型有机磷酸催化剂

化学成份

封闭型有机磷酸催化剂

特性优点

1. 降低烘烤温度，缩短固化时间；
2. 改善涂膜耐湿性，耐盐雾性；
3. 改善漆膜耐酸碱性，特别耐碱性。

推荐使用

1. 一般工业漆体系底漆为主；
2. 汽车，卷材、家电漆底漆类为主；
3. 溶剂体系。

推荐用量

涂料总量的1.0-3.0%。

技术数据

有效成份：	25%
溶剂：	烃类、醇类
比重：	0.85
外观：	棕色透明液体

加工指导

1. 后段添加；
2. 可以直接添加，也可以用有机溶剂溶解后添加。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤或180KG包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu
Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271