



消泡剂

## 产品简介

通用型具有抑泡脱泡功能的消泡剂

## 化学成份

不含有机硅的聚合物型消泡剂

## 特性优点

1. 较好的抑泡和脱泡效果；
2. 通用性强，适合一般工业漆用；
3. 有一定的自流平效果；
4. 基本上没有一般消泡剂的副作用。

## 推荐使用

1. 卷材和罐头涂料；
2. 一般工业漆；
3. PVC混合物。

## 推荐用量

总配方的：

一般： 0.1-1%

常用： 0.2-0.5%

## 技术数据

溶剂：	烷基苯等
色度：	≤4
密度（g/cm <sup>3</sup> ）：	0.83
闪点（℃）：	26
外观：	淡黄色液体

## 加工指导

一般常规的混合方式即可。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为五年。

## 包装

25公斤或180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271