



BL
R3218AW

低羟丙烯酸
分散体

产品简介

低羟丙烯酸二级分散体

化学成份

低羟丙烯酸分散体

特性优点

1. 光泽高、丰满度佳、附着力好、硬度高、柔性好、冲击强度高；
2. 优异的耐化学品性、耐溶剂性；
3. 高性价比、各项理化机械综合性能非常优异；
4. 适合制备氨基烤漆。

推荐使用

1. 一般通用水性工业烤漆、五金工具烤漆等领域；
2. 适合制备氨基烤漆，对各种基材附着力均较好。

技术数据

固含量：	42±2
羟基含量（固体）：	1.8
密度（g/cm ³ ）：	0.95
粘度（mPa. s, 25°C）：	300-4000
PH值：	7-9
外观：	乳白蓝光液体

加工指导

无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271