



BL
R322EW

低羟丙烯酸
分散体

产品简介

低羟丙烯酸二级分散体

化学成份

低羟丙烯酸分散体

特性优点

1. 干性快、硬度高、光泽高、丰满度好、对颜填料润湿性佳；
2. 优异的耐水性、耐盐雾性、耐化学品性；
3. 耐冲击性好，适合做高无泡膜厚；
4. 对金属、镀锌等基材具有极其优异的附着力。

推荐使用

1. 可搭配水性或油性聚氨酯固化剂制备水性2KPU漆；
2. 可搭配氨基树脂制备水性氨基烤漆；
3. 对金属、镀锌等各种基材附着力均非常优异。

技术数据

固含量：	45±2
羟基含量（固体）：	2.2
密度（g/cm ³ ）：	1.06
粘度（mPa. s, 25℃）：	1500-4500
PH值：	7.5-8.5
外观：	乳白色液体

加工指导

无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30℃保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271