



**BL**  
**E501W**

硅烷偶联剂

## 产品简介

硅烷

## 化学成份

环氧基硅烷

## 特性优点

1. 与有机及无机基材反应，提高粘性；
2. 可显著改善涂层的耐湿擦性、耐磨性及耐高温性能；
3. 增加涂层的硬度、附着力、耐水性。

## 推荐使用

1. 可广泛应用于各种水性树脂涂料体系；
2. 可广泛应用于胶粘剂、复合材料、塑料、油墨、水性工业涂料等领域。

## 技术数据

固含量：	100%
粘度（mPa. s, 25°C）：	30-100
比重（g/cm <sup>3</sup> ）：	1.03
外观：	无色至淡黄色液体

## 加工指导

无特殊要求。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

18公斤、180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271