



BL
Q010W

耐水助剂

产品简介

耐水助剂

化学成份

多官能聚丙烯聚合物

特性优点

1. 增加漆膜对不同基材的附着力、增强耐水性及耐化学品性；
2. 提高漆膜的耐擦洗性、耐磨性及耐高温性能；
3. 使用时建议先与水按1:1比例混溶后再加入体系中并搅拌均匀，然后再施工，使用周期一天内需用完。

推荐使用

1. 可广泛应用于需要提升耐性的各种水性涂料体系；
2. 可广泛应用于胶粘剂、复合材料、塑料、油墨等领域。

技术数据

固含量：	99%
粘度（mPa. s, 25°C）：	100-300
PH：	8-9
外观：	无色至淡黄色透明液体

加工指导

无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

18公斤、180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271