



**BL**  
**R3233DW**

羟基丙烯酸  
分散体

## 产品简介

羟基丙烯酸二级分散体

## 化学成份

羟基丙烯酸分散体

## 特性优点

1. 硬度高、光泽高、流平性佳、重涂性好、活化期长；
2. 对各种颜填料润湿分散性好、可参与色浆研磨；
3. 对各种基材如不锈钢、ABS塑胶等附着均比较好；
4. 适合制备2KPU漆、水性氨基烤漆等。

## 推荐使用

1. 可搭配水性或油性聚氨酯固化剂制备水性2KPU漆，搭配油性固化剂基本不影响光泽，60度角光泽可以达到85度以上；
2. 可搭配氨基树脂制备水性氨基烤漆；
3. 对各种基材附着力均较好，如金属、塑胶等。

## 技术数据

固含量：	45±2
羟基含量（固体）：	3.3
粘度（mPa. s, 25℃）：	1000-5500
PH值：	7.5-8.5
外观：	乳白色液体

## 加工指导

无特殊要求。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30℃保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271