



## 产品简介

水性羟基丙烯酸分散体

## 化学成份

羟基丙烯酸分散体

## 特性优点

1. 优异的附着力；
2. 良好的铝粉排列效果；
3. 光泽高，丰满度好；
4. 良好的硬度和柔韧性；
5. 良好的重涂性；
6. 低VOC, 绿色环保。

## 推荐使用

通用型金属氨基烤漆

## 技术数据

固含量：	45±2%
羟基含量（对固体）	3.0
酸值	6-7
粘度（mPa. s, 25°C）：	200-400
PH值（1:4去离子水）：	7-9
外观：	乳白色流体

## 加工指导

1. 最佳氨基配比（固含比）100:20-25；
2. 配合303氨基建议使用酸催化剂。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，0—35°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

50或200公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271