



产品简介

低分子量聚羧酸胺盐

化学成份

聚羧酸胺盐

特性优点

1. 有效降低颜料和基料间界面张力；
2. 优异的降粘效果；
3. 对颜、填料具有良好的润湿效果，提高分散效率；
4. 保持良好的分散稳定性。

推荐使用

1. 无机颜料及哑光粉的分散稳定；
2. 特别适用于原子灰等高填充量不饱和和聚酯体系；
3. 工业防腐涂料及一般工业漆；
4. 也可用于有机颜料及炭黑润湿分散。

推荐用量 (100%活性含量)

无机颜料	0.5-5%
填料	1-3%
有机颜料及	
低表面炭黑	5-30%

技术数据

活性成份 (%) :	90±2
比重:	102%
溶解度:	优异
外观:	棕红色液体

加工指导

1. 先将产品均匀溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271