



# BL

## R3222HW

高硬度羟基  
丙烯酸分散体

### 产品简介

1. 通用型羟基丙烯酸二级分散体
2. 国家发明专利产品，专利号：  
[ZL 2018 1 0004659.2](#)

### 化学成份

羟基丙烯酸分散体

### 特性优点

1. 高硬度，树脂润湿性好；
2. 低羟而高光泽，90° 以上；
3. 优良的基材附着力；
4. 良好的干燥速度；
5. 优良的耐侯性能；
6. 可适用于全油性固化剂。

### 推荐使用

1. 汽车漆及金属防腐面漆；
2. 与PU固化用于双组份涂料，如塑胶漆、木器漆等；
3. 与氨基或封闭PU用于烤漆。

### 技术数据

固含量：	45±2%
羟基含量（固体）：	2.2
酸值（mgKOH/g）：	11±2
密度：	0.95
粘度（mPa. s, 25°C）：	200-2000
PH值（1:4去离子水）：	7-9
外观：	乳白色液体

### 加工指导

1. 无特殊要求。

### 储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

### 包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271