



产品简介

单组份水性环氧树脂分散体

化学成份

阴离子型环氧树脂分散体

特性优点

1. 常温下快速干燥，高光泽；
2. 优良的基材附着力；
3. 优良的耐盐雾和抗酸碱性能；
4. 优异的耐水性能；
5. 良好的硬度和柔韧性的平衡；
6. 低VOC, 绿色环保。

推荐使用

1. 防腐金属类底漆；
 2. 汽车配件漆；
 3. 氨基烤漆；
- 等单组份水性漆。

技术数据

固含量：	40±2%
粘度 (mPa. s, 25°C)：	500-10000
比重	1.1±0.03
PH值：	8-11
离子类型：	阴离子
色泽：	≤2
外观：	乳白色液体

加工指导

可以参与研磨，但研磨温度需严格控制在50°C以下。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，0—35°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

200公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271