



BL
R122W

水性丙烯酸
改性环氧乳液

产品简介

水性丙烯酸改性环氧乳液

化学成份

阴离子型丙烯酸改性环氧乳液

特性优点

1. 优异的干燥速度；
2. 优异的附着力与耐水性；
3. 良好的耐盐雾性能；
4. 低VOC, 绿色环保。

推荐使用

1. 金属底漆或者底面合一；
2. 混凝土、木材等防护漆；

技术数据

| | |
|--------------------|---------|
| 固含量： | 42±2% |
| 粘度 (mPa. s, 25°C)： | 200-400 |
| 玻璃化温度 (°C)： | 约40 |
| PH值： | 7-9 |
| 外观： | 乳白色流体 |

加工指导

不可研磨

储存运输

1. 阴凉干燥通风，0—35°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

50或200公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271