



## 产品简介

一种环氧树脂的水性乳液

## 化学成份

水性环氧树脂乳液

## 特性优点

1. 高分子量，柔韧性好；
2. 较快的表干速度；
3. 优异的耐水、耐盐雾性能；
4. 优异的防腐及防锈性能；
5. 机械稳定性好，不含重金属。

## 推荐使用

1. 防腐漆；
2. 防锈漆；
3. 地坪漆；
4. 墙面漆等。

## 技术数据

固含量：	50±2%
粘度 (mPa. s, 25°C)：	≤1900
环氧值 (固)：	0.18-0.22
PH值：	6-8
外观：	乳白色均匀液体

## 加工指导

1. 可以参与研磨，但研磨温度需严格控制，控制在40°C以下；
2. 可耐-5°C的生产使用和储存。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，-5—35°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

50或200公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271