



**BL**  
**R3222CW**

羟基丙烯酸  
分散体

## 产品简介

纯水性羟基分散体树脂

## 化学成份

羟基丙烯酸分散体

## 特性优点

1. 可搭配油性固化剂；
2. 活化期较长，施工时间宽范；
3. 具有较好的耐候性能；
4. 良好的干燥性能、硬度和光泽；
5. 耐水性、抗污性、耐化性良好。

## 推荐使用

1. 主要制备双组份聚氨酯高光面漆；
2. 可用于汽车挂车漆、罐车、电机、钢结构、工程机械设备面漆等领域。

## 技术数据

固含量%:	45±2
羟基含量%:	2.2
粘度 (mPa. s, 25°C) :	800-2000
PH值:	7-9
外观:	乳白色带蓝光液体

## 加工指导

1. 无特殊要求。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，0-40°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

190公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel:0519-81884271 Fax:0519-85788271