



产品简介

水性丙烯酸改性环氧酯树脂

化学成份

水溶性丙烯酸改性环氧酯

特性优点

1. 优异附着性；
2. 良好的耐酸碱和耐盐雾性能；
3. 干燥快，稳定性好；
4. 可溶于醇类醇醚类溶剂；
5. 优异的颜料润湿性和水分散性。

推荐使用

1. 水性自干类金属防锈底漆及底面合一漆；
2. 水性氨基烤漆底漆及底面合一漆。

技术数据

| | |
|-------------------|----------|
| 固含量： | 72±2% |
| 比重： | 1.06 |
| PH值： | 已中和 |
| 水稀释性： | 无限稀释 |
| 粘度 (mPa. s, 25℃)： | 100-1800 |
| 外观： | 黄至棕色透明液体 |

加工指导

1. 一般情况下不建议加溶剂类，加入酸性颜料时，需先调体系PH值；
2. 用作自干金属防腐涂料时，必须加金属催干剂，才能达到最佳干燥性能；
3. 可参与研磨，有优异的剪切稳定性，优异的热储存及冻融稳定性。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，0-40℃保存；
2. 密封容器中保质期为一。

包装

50或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271