



产品简介

水性环氧树脂

化学成份

水性环氧树脂

特性优点

1. 优异附着力；
2. 良好的耐酸碱和耐盐雾性能；
3. 干燥快，稳定性好；
4. 可溶于醇类醇醚类溶剂；
5. 优异的颜料润湿性和水分散性；
6. 优良的耐候性能。

推荐使用

1. 水性自干类金属防锈底漆及底面合一漆；
2. 水性氨基烤漆底漆及底面合一漆。

技术数据

固含量：	70±2%
比重：	1.06
PH值：	已中和
水稀释性：	无限稀释
粘度（mPa. s, 30℃）：	10000-50000
外观：	黄至棕色透明液体

加工指导

1. 已中和，可加助溶剂可不加；
2. 需加催干剂时建议适当的剪切力先加催干剂，再分阶段性加水；
3. 可参与研磨，有优异的剪切稳定性，优异的热储存及润湿性。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-35℃保存；
2. 密封容器中保质期为一年。

包装

50或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271