



产品简介

金属氨基烤漆通用型水溶性聚酯树脂

化学成份

水溶性饱和聚酯树脂

特性优点

1. 涂膜高光泽、高丰满度；
 2. 涂膜硬度及柔韧性均好；
 3. 涂膜耐候性好；
 4. 优异的颜料润湿性和水分散性。
- 特别适合与甲醚化氨基树脂或者封闭型异氰酸酯制备高温烤漆。

推荐使用

1. 金属氨基烤漆通用型；
2. 水性高光面漆、清漆等。

技术数据

固含量：	70±2%
羟值 (mgKOH/g)：	60±5
酸值 (mgKOH/g)：	≤30
TG (°C)：	36
粘度 (mPa. s, 25°C)：	13000-14000
外观：	浅色透明粘稠液体

加工指导

1. 经氨中和后具有良好的水溶性储存稳定性，一般按树脂量添加6-7% DMEA调整PH>8.5即可；
2. 制漆过程可以根据具体施工工艺添加BCS、PM、IPA、乙醇等助溶剂。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，0-40°C保存；
2. 密封容器中保质期为一年。

包装

50或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271