



产品简介

金属或玻璃烤漆用水溶性丙烯酸树脂

化学成份

水溶性丙烯酸树脂

特性优点

1. 涂膜高光泽 $\geq 90^\circ$ 、高丰满度；
2. 涂膜硬度和耐溶剂性好；
3. 良好的耐水性能，常温水 $\geq 30d$ ；
4. 优异的颜料润湿性和水分散性；
5. 优异的附着力、耐候性；
6. 良好施工性能，不爆泡，重涂性好。

推荐使用

1. 玻璃烤漆包括高耐醇类等；
2. 五金、车辆等金属烤漆面漆、罩光；
3. 与PU固化用于塑胶漆。

技术数据

固含量：	70 \pm 2%
羟值 (mgKOH/g)：	50 \pm 5
酸值 (mgKOH/g)：	45 \pm 5
闪点 (°C)：	69
粘度 (mPa. s, 25°C)：	500-3000
色泽：	≤ 1
外观：	浅白色透明液体

加工指导

1. 制漆过程可以根据具体施工工艺添加BCS、PM、IPA、乙醇等助溶剂。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，0-40°C保存；
2. 密封容器中保质期为一年。

包装

200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271