



**BL**  
**R3222W**

羟基丙烯酸  
分散体

## 产品简介

1. 通用型羟基丙烯酸二级分散体
2. 国家发明专利产品，专利号：  
[ZL 2018 1 0004659.2](#)

## 化学成份

羟基丙烯酸分散体

## 特性优点

1. 低羟而高光泽，93° 以上；
2. 高丰满度，树脂润湿性好；
3. 优良的基材附着力；
4. 良好的干燥速度；
5. 优异的耐水性和优良的耐侯性能；
6. 优异的耐化学品和耐盐雾性能；
7. 可适用于全油性固化剂。

## 推荐使用

1. 汽车漆及金属防腐面漆；
2. 与PU固化用于双组份涂料，如  
塑胶漆、木器漆等；
3. 与氨基或封闭PU用于烤漆。

## 技术数据

固含量：	44±2%
羟基含量（固体）：	2.2
酸值（mgKOH/g）：	11±1
密度：	0.95
粘度（mPa. s, 25°C）：	1000-3000
PH值（1:4去离子水）：	7-9
外观：	乳白色液体

## 加工指导

1. 无特殊要求。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271