



产品简介

应用于金属防腐漆的苯丙乳液

化学成份

热塑性苯丙共聚乳液

特性优点

1. 优异附着力；
2. 光泽度高；
3. 耐水、盐水、盐雾等防腐性能优异；
4. 粒径小，粘度适中，与颜料相容好。

推荐使用

1. 金属自干型防腐漆；
2. 底面合一防腐漆。

包装

50或200公斤包装桶。

技术数据

固含量：	45±2%
PH值：	7-9
粘度 (mPa. s, 25°C)：	200-2000
玻璃化温度 (°C)：	28
比重：	1.06
粒子直径 (um)：	≤0.08
离子性：	阴离子型
外观：	半透明乳液

加工指导

1. 不可参与研磨；
2. 生产时不可转速太快，一般控制在600转以下。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，10-40°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271