



**BL**  
**R612W**

水性  
醇酸树脂

## 产品简介

通用型气干醇酸树脂

## 化学成份

水溶性醇酸树脂

## 特性优点

1. 优异附着力；
  2. 良好的耐酸碱和耐盐雾性能；
  3. 可溶于醇类醇醚类溶剂；
  4. 优异的颜料润湿性和水分散性。
- 胺中和后可参与研磨，有优异的剪切稳定性。

## 推荐使用

1. 水性钢构漆；
2. 水性车桥防腐漆。

## 技术数据

固含量：	75±2%
比重：	1.06
粘度 (mPa. s, 25°C)：	500-3000
外观：	黄至棕色透明液体

## 加工指导

1. 经氨中和后具有良好的水溶性储存稳定性，一般按树脂量添加6-7% DMEA调整PH>8.5即可；
2. 制漆过程可以根据具体施工工艺添加BCS、PM、IPA、乙醇等助溶剂；
3. 用作自干金属防腐涂料时，必须加金属催干剂，才能达到最佳干燥性能。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，0-40°C保存；
2. 密封容器中保质期为一年。

## 包装

50或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271