



产品简介

快干高羟丙烯酸二级分散体

化学成份

高羟丙烯酸分散体

特性优点

1. 超快干、硬度高、光泽高、柔韧性好、耐候性好；
2. 优异的耐盐雾性、耐化学品性、耐溶剂性；
3. 对各种基材附着力较好、初期堆叠性好、抗粘连；
4. 适合制备2KPU漆，与水性、油性固化剂均可配套使用。

推荐使用

1. 一般水性工业漆，如大巴、工程机械、轨道交通等领域；
2. 特别适用于下线快速打包的应用场景。

技术数据

固含量：	45±2
羟基含量（固体%）：	3.9
密度（g/cm ³ ）：	0.95
粘度（mPa. s, 25°C）：	500-5000
PH值：	7-9
外观：	乳白蓝光液体

加工指导

无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

220公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District Changzhou Jiangsu
Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271