



## 产品简介

具有优异消泡功能的有机硅型消泡剂

## 化学成份

有机改性聚硅氧烷型消泡剂

## 特性优点

1. 生产中抑制与消除气泡；
2. 浸渍淋幕烤漆体系抑泡及消泡；
3. 消除鱼眼火山口等；
4. 适合非极性至高极性溶剂型系统；
5. 极适合用在面漆及罩光漆中。

## 推荐使用

1. 各种烤漆体系，双组份聚氨酯；
2. 丙烯酸漆、PU漆、醇酸漆、环氧漆；
3. 紫外光（UV）固化体系。

## 推荐用量

环氧地坪漆： 0.05-0.5%

溶剂型和

辐射固化丝印油墨： 0.1-0.5%

## 技术数据

活性物：	100%
粘度（25℃，cp）：	200-600
比重：	0.95
外观：	一定浊度液体

## 加工指导

1. 使用前必须搅拌；
2. 必须高剪切力混合，加在研磨段，更能发挥其效果。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，0-40℃，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为一年。

## 包装

25公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271