



BL
R504

热塑丙烯酸
树脂

产品简介

溶剂型羟丙树脂

化学成份

热塑性丙烯酸树脂

特性优点

1. 干性快、光泽高、硬度高、对PP、OPP基材附着力极佳；
2. 优异的耐候性、耐水性、耐化学品性；
3. 对PP、OPP塑料附着力优异、对银粉定向排列效果好。

推荐使用

1. 汽车保险杠、洗衣机外壳、PP、OPP涂装等；
2. 金属闪光漆、实色漆、罩光漆等。

技术数据

固含量：	40±2
粘度（涂-4, 25℃）：	120-210
酸值（mgKOH/g）：	6-8
外观：	浑浊液体

加工指导

无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30℃保存；
2. 密封容器中保质期为1年。

包装

200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271