



**BL**  
**R505**

热塑丙烯酸  
树脂

## 产品简介

溶剂型羟丙树脂

## 化学成份

热塑性丙烯酸树脂

## 特性优点

1. 干性快、光泽高、硬度高、对PP、OPP基材附着力极佳；
2. 优异的耐候性、耐水性、耐化学品性；
3. 重涂性好，单双组份通用。

## 推荐使用

1. 汽车保险杠、洗衣机外壳、PP、OPP涂装等；
2. 金属闪光漆、实色漆、罩光漆等。

## 技术数据

固含量：	45±2
羟值（mgKOH/g, 固体）：	29
粘度（格式, 25℃）：	10-25S
酸值（mgKOH/g）：	≤10
外观：	浑浊液体

## 加工指导

无特殊要求。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30℃保存；
2. 密封容器中保质期为1年。

## 包装

200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271