



产品简介

水性聚氨酯固化剂

化学成份

异氰酸酯聚合物

特性优点

1. NCO含量高、干性快；
2. 丰满度高、光泽高；
3. 亲水性好、手搅拌效果好、活化期较长；
4. 优异的耐化学品性、耐溶剂性、耐侯性。

推荐使用

1. 用作羟基水性聚合物树脂、水性多元醇的交联剂；
2. 水性双组份2KPU工业漆，如金属漆、塑胶漆、木器漆等领域。

技术数据

外观：	无色透明液体
色泽（Hazen）：	≤100
固含量（%）：	100
NCO含量（%）：	21-22
粘度（mPa. s, 25°C）：	1500-3500
密度（g/cm ³ ）：	1.16
异氰酸酯单体含量（%）：	<0.3

加工指导

无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

25、50、100公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271