



BL
R3303W

水性丙烯酸
乳液

产品简介

自交联丙烯酸乳液

化学成份

丙烯酸聚合物乳液

特性优点

1. 在PE、OPP、PET、铝等基材上具有优异的附着力；
2. 在油性PU、UV、三聚氰胺底材上具有优异的附着力；
3. 耐化性及耐物理性能优异；
4. 干速快、初期耐水性好、耐候性能优异、抗回黏性能好。

推荐使用

1. 可用于柔印和凹印，适用于水性、UV和溶剂型油墨的底漆；
2. 可用于水性木器涂料，特别适用于户外耐候木器涂料。

技术数据

固含量：	43-45
密度（g/cm ³ ）：	1.05
粘度（mPa. s, 25°C）：	<1000
PH值：	7-9
外观：	微黄半透明液体

加工指导

无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271