



BL
C061

聚丙烯酸酯
流平剂

产品简介

溶剂型涂料通用型流平剂

化学成份

聚丙烯酸酯溶液

特性优点

1. 降低体系表面张力，改善流动流平；
2. 相容性好、透明度好，光泽高；
3. 减少缩孔、针孔、鱼眼；
4. 不影响层间密着，重涂性好。

推荐使用

1. 油性体系；
2. 工业漆及油墨；
3. 粉末涂料、UV体系。

推荐用量

	总配方
一般	0.1-1%
常用	0.2-0.6%

技术数据

固含量：	>98%
比重：	1.03
颜色：	≤2
闪点（℃）：	≥200
外观：	水白至淡黄色透明液体

加工指导

可以在生产任何阶段加入。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为五年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District Changzhou Jiangsu
Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271